



CS MICRO 1+1

El tapón técnico CS Micro 1+1 presenta una gran neutralidad organoléptica, excelentes propiedades mecánicas, y ofrece un desempeño constante entre los diferentes tapones del lote y de alta fiabilidad.

Está compuesto por un cuerpo de microaglomerado de gránulos de corcho y de un disco de corcho natural en cada una de sus cabezas. Todos los discos son tratados con nuestro proceso exclusivo Innocork®, sistema de extracción de TCA, para un desempeño sensorial excepcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN	NCA
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	TCA MIGRABLE ⁽¹⁾	≤ 1,0 ng/L	N.A.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	LONGITUD DIÁMETRO	+/- 0,5 mm +/- 0,3 mm	4,0 1,5
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	HUMEDAD DENSIDAD TORSIÓN FUERZA DE EXTRACCIÓN ⁽²⁾ OXIDANTES	4 - 8 % 245 - 305 kg/m³ ≥ 22 daN.cm 20 - 40 daN ≤ 0,2 mg/tapón	2,5 4,0 N.A. N.A. N.A.

100% de la producción de los discos de corcho natural son sometidos al proceso INNOCORK®.

⁽¹⁾ Valor medio

⁽²⁾ Lotes > 10.000 tapones

N.A. - No aplicable

NCA - Nivel de calidad aceptable

Edición: Marzo 2018



CORK SUPPLY PORTUGAL SA

Zona Industrial de Rio Meão

Apartado 518, 4524-907 Rio Meão

Tel: (+351) 256 780 580 | Fax (+351) 256 780 588

corksupply@corksupply.pt | www.corksupply.com