



CS MICRO 0,5-1,0mm

El tapón CS Micro 0,5-1,0mm ofrece un excelente comportamiento mecánico y una capacidad de sellado ejemplar. Es el tapón microaglomerado más avanzado producido por Cork Supply.

Está compuesto por un cuerpo aglomerado de corcho, con microgránulos de 0,5 a 1,0 mm, y es fabricado con la tecnología más avanzada de moldeo individual. Su rendimiento mecánico y sensorial lo convierte en una referencia en el mercado de tapones técnicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ANÁLISIS	ESPECIFICACIÓN	NCA
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS	TCA MIGRABLE ⁽¹⁾	≤ 1,0 ng/L	N.A.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES	LONGITUD DIÁMETRO	+/- 0,5 mm +/- 0,3 mm	4,0 1,5
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	HUMEDAD DENSIDAD TORSIÓN FUERZA DE EXTRACCIÓN ⁽²⁾ OXIDANTES	4 - 8 % 250 - 300 kg/m ³ ≥ 22 daN.cm 20 - 40 daN ≤ 0,2 mg/tapón	2,5 4,0 N.A. N.A. N.A.

⁽¹⁾ Valor medio

⁽²⁾ Lotes > 10.000 tapones

N.A. - No aplicable

NCA - Nivel de calidad aceptable

Edición: Marzo 2018



CORK SUPPLY PORTUGAL SA

Zona Industrial de Rio Meão

Apartado 518, 4524-907 Rio Meão

Tel: (+351) 256 780 580 | Fax (+351) 256 780 588

corksupply@corksupply.pt | www.corksupply.com